

INCANTHO VASOMULTI® IN001

CE EN 997:2015

GLOBO



Effetto antibatterico su ceramica BATAFORM®






Scarico ottimizzato a 4/2,6 litri



Prodotto smaltato con CERASLIDE®

Cod. **IN001**

Vaso a terra 54.35 h44 cm. con carico e scarico regolabile MULTI .Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di FISSAGGIHOST®. Peso 28 Kg





Copriwater con sistema di cerniere a sgancio rapido



Trattamento antibatterico per sedili in versione bianco lucido

Cod. **IN019**

Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale. Peso 2,5 Kg




Cod. **IN020**

Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata. Peso 2,5 Kg




Cod. **VA077 ***

Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 11 cm. Peso 0,3Kg




Cod. **VA079 ***

Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm . Peso 0,3Kg




Cod. **VA078 ***

Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm. Peso 0,3Kg




Cod. **VA086 ****

Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33 cm o h 36 cm. Peso 0,1Kg



Cod. **VA076**

Raccordo per scarico a parete cm. 35



Cod. **VA132**

Riduttore flusso di scarico.