

IN-WALL

PL4 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual



MEDIDAS

Longitud 250 mm.

Altura 160 mm.

COLORES Y ACABADOS



2 Lacado gris

PVPR (IVA INCLUIDO)

85,43 €


DIBUJOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

PL4 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual. Activación frontal.

Número de pulsadores: 2

Recomendado para espacios públicos



COMPATIBLE



BASIK TANK BAJO VENTANA - Cisterna empotrable de doble descarga para inodoro no suspendido

890121200



DUPLO WC SMART - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets

890090800



DUPLO WC FREESTANDING - Bastidor con cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido

890090700



BASIC TANK - Cisterna empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto o empotrable

890090200



BASIC WC - Bastidor con cisterna empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

890090120



DUPLO WC - Bastidor con cisterna empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

890090020

DUPLO WC - Estructura empotrable con cisterna de doble descarga (6/3 L)

890090000



BASIC TANK COMPACT - Cisterna empotrable compacta con doble descarga para inodoro de tanque alto o empotrable

890080200



BASIC WC COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

890080120



DUPLO WC COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

890080020



DUPLO WC COMPACT - Estructura empotrable fijada al suelo con cisterna compacta (8 cm) y doble descarga (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L). Codo de 90 °.

890080000

In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)



[Manual de recambios](#)