

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 600 mm. Acero inoxidable. Acabado brillo



#### Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Acero inoxidable acabado brillo. Disponible también en acabado satinado (NOFER 15054.60.S) y con pintura epoxy-polyester color blanco (NOFER 15054.60.W).
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.

#### Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Longitud entre centros de apoyo: 600 mm. Barra Ø 32 mm.

#### Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable

#### Características técnicas

**Material:** Acero inoxidable AISI 304

**Acabado:** Brillo

**Diámetro barra:** 32 mm

**Espesor barra:** 1.5 mm

**Longitud entre ejes centros de apoyo:** 600 mm


**Separación de la pared:** 38 mm


**Altura instalación recomendada:** 70-75 cm de suelo a barra.

#### Instalación

Dos puntos de anclaje. Tornillería incluida.

#### Esquema dimensional





08930 | Sant  
Feliu de  
Llobregat,  
Barcelona -  
España  
T. +34 934 742  
423  
F. +34 934 743  
548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



15054.60.F



15054.60.N



15054.60.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.