



Monomando de columna para baño, fijación TecnoBox02, con equipo de ducha RSM368503DNM

Colección: Alexia	Acabado: Negro mate	Código: 36C304301
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas

- NOM-008-conagua-1998
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Caudal a 3 bar: 9 l/min en salida de baño y 6 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

· Manecilla :	3600-35NM (36Z303038)
· Cobertor tuerca cartucho :	COMC04NM (AAZ305785)
· Cartucho :	35001-2 (AAZ305771)
· Volante distribuidor :	VDMC01NM (AAZ305818)
· Distribuidor :	DIMC01 (AAZ305815)
· Base :	BEMC03NM (AAZ305801)
· Cuerpo empotrado :	TECNOBOX02 (AAZ305292)
· Caño :	C8503RNM (AAZ305763)
· Conexión rígida:	CRMC03 (AAZ305790)
· Ducha de mano :	3714NM (99Z302151)
· Flexo de ducha :	2475CNM (99Z302133)
· Soporte de ducha :	SDMC01NM (AAZ305826)

