



RSM218503DNC NIQUEL CEPILLADO BASE-COLUMNA BAÑO 8L URBAN CHIC
RSM218503DNC

Colección: Urban chic	Acabado: Níquel cepillado	Código: 21C306347
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas

- NOM-008-conagua-1998
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Caudal a 3 bar: 8 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| · Manecilla : | RSM2100-35NC (AAZ306389) |
| · Cobertor tuerca cartucho : | RSMCOMC04NC (AAZ306440) |
| · Cartucho : | RSM35001-2 (AAZ306401) |
| · Volante distribuidor : | RSMVDMC01NC (AAZ306443) |
| · Distribuidor : | RSMDIMC01 (AAZ306444) |
| · Base : | R SMBEMC03NC (AAZ306442) |
| · Cuerpo empotrado : | RSMTECNOBOX02 (AAZ306396) |
| · Caño : | RSMC8503RNC (AAZ306436) |
| · Conexión rígida: | RSMCRMC03 (AAZ306441) |
| · Flexo de ducha : | RSM2475CNC (AAZ304055) |
| · Soporte de ducha : | RSMSDMC01NC (AAZ306445) |

