

**Ramon Soler<sup>®</sup>**

## Tzar níquel cepillado, monomando de lavabo XL

|                   |                  |             |                  |
|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| Referencia:       | <b>340201NC</b>  | Codigo SAP: | <b>34A302351</b> |
| Serie:            | TZAR             |             |                  |
| Clasificación:    | BAÑO             |             |                  |
| Subclasificación: | LAVABO           |             |                  |
| Acabado:          | NIQUEL CEPILLADO |             |                  |



### Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composicion y recambios

- Manecilla : 3400-35NC (34Z303040)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980NC (AAZ303178)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Aireador : 1516 (239469)
- Base : 363002NC (AAZ305050)
- Bolsa de accesorios : BMNK (250710)
- Conexiones flexibles : 238 (AAZ300859)



## Tzar brushed nickel, washbasin mixer XL

|                    |                 |           |                  |
|--------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Reference:         | <b>340201NC</b> | SAP code: | <b>34A302351</b> |
| Serie:             | TZAR            |           |                  |
| Classification:    | BATH            |           |                  |
| Subclassification: | WASHBASIN       |           |                  |
| Finish:            | BRUSHED NICKEL  |           |                  |



### Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

### Composition and spare parts

- Handle: 3400-35NC (34Z303040)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980NC (AAZ303178)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartidge: 35100-3 (AAZ300855)
- Aerator: 1516 (239469)
- Base: 363002NC (AAZ305050)
- Accesory bag: BMNK (250710)
- Felxible hose: 238 (AAZ300859)



## Tzar nickel brossé, monocommande de lavabo XL

|                      |                 |           |                  |
|----------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Référence:           | <b>340201NC</b> | Code SAP: | <b>34A302351</b> |
| Série:               | TZAR            |           |                  |
| Classification:      | BAIN            |           |                  |
| Sous-classification: | LAVABO          |           |                  |
| Fini:                | NICKEL BROSSÉ   |           |                  |

### Caractéristiques techniques




- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- Manette: 3400-35NC (34Z303040)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980NC (AAZ303178)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Aérateur: 1516 (239469)
- Base: 363002NC (AAZ305050)
- Sachet d'accessoires: BMNK (250710)
- Connexions flexibles: 238 (AAZ300859)



### TZAR Waschtisch-Einhebelmischer nickel gebrüstet "XL"

|                       |                      |           |                  |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------------|
| Referenz:             | <b>340201NC</b>      | SAP code: | <b>34A302351</b> |
| Serie:                | TZAR                 |           |                  |
| Klassifizierung:      | WANNENFÜLL           |           |                  |
| Unterklassifizierung: | WASCHTISCH           |           |                  |
| Beendet:              | GEBÜRSTETE<br>NICKEL |           |                  |




#### Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche  $\varnothing 35\text{mm}$ .
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von  $55^{\circ}\text{C}$ . Maximale Temperatur bei  $65^{\circ}\text{C}$ . Maximal 1 Stunde bei  $90^{\circ}\text{C}$ .
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.

#### Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.



#### Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 3400-35NC (34Z303040)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980NC (AAZ303178)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: 35100-3 (AAZ300855)
- Luftsprudler: 1516 (239469)
- Sockel: 363002NC (AAZ305050)
- Montageset: BMNK (250710)
- Verbindungsschlauch: 238 (AAZ300859)





Industias Ramon Soler, S.A.  
Vallespir, 26  
Pol.Ind.Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona - Spain  
Tel. (+34) 933 738 001  
Fax (+34) 933 737 858  
info@rsramonsoler.com

[www.ramonsoler.net](http://www.ramonsoler.net)