

# Instrucciones de instalación de bañeras, platos de ducha, platos de ducha, azulejos de ducha y lavabos

Al manejar bañeras, platos de ducha, superficies de ducha y lavabos de acero vitrificado al titanio deberá hacerse de forma adecuada. Eso rige para el transporte, el desembalaje y la instalación.

Para la instalación de una bañera existen diferentes ayudas de incorporación, según el modelo:

- Pies de bañera
- Soportes de bañera

Para instalar un plato de ducha o una superficie de ducha existen diferentes ayudas de incorporación, según el modelo:

- Sistema de pies
- Sistema de instalación a ras del suelo
- Sistema de instalación Universal
- Sistema de instalación Basic
- Soportes de bañera

Los elementos de fijación para la instalación de un lavabo se incluyen en el suministro. Siga las instrucciones de montaje adjuntas del producto o de la ayuda de montaje.

Deberán seguirse las siguientes indicaciones:

- Antes de instalar el producto, este deberá ser comprobado en cuanto a medidas, forma, color y defectos.
- Montar los productos de acero vitrificado al titanio en el marco de la instalación detallada y cubrir hasta la culminación de los trabajos.
- Uso de un sistema de desagüe adecuado o de un sistema de rebose y desagüe con junta de doble labio.
- Antes de la instalación definitiva, una vez conectado a la toma de desagüe, deberá realizarse una prueba de desagüe. Aquí deberá asegurarse de que se produce un vaciamiento de agua residual perfecto.
- Según la directiva DIN VDE 0100-701 también deberá proporcionarse una compensación de potencial.
- **Deberá evitarse el contacto directo del mortero y el adhesivo para azulejos, que bajo determinadas condiciones disocian el ácido acético y el ácido fórmico (lo que se conoce como mortero bonificado con plástico) con el producto de acero al titanio vitrificado mediante cintas de desacoplamiento. Nuestra recomendación: Cinta de desacoplamiento Bette (n° de pedido B57-0407).**
- Antes de sellar con la junta elástica deberá cargarse la bañera, el plato de ducha o la superficie de ducha con peso. Este deberá retirarse tan solo cuando la junta se haya secado del todo.

