

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea joya



591512 SOC ORO CEPILLADO EMPOTRADO 2 VIAS ODISEA JOYA S2
591512SOC

Colección: Odisea joya	Acabado: Oro cepillado	Código: 59D307689
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	5900N-35OC (59Z307749)
• Distintivo :	DT1-OCN (AAZ303183)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980OC (AAZ303180)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100 (252204)
• Tapa del volante :	3761NEOC (AAZ303209)
• Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
• Placa embellecedora :	KX2OC (AAZ303093)
• Cuerpo empotrado :	XX1512OC (AAZ307165)
• Camisa distribuidor:	CEMP3504OC (AAZ307194)
• Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
• Volante:	595001OC (59Z307745)
• Camisa cartucho:	CEMP3501OC (AAZ304287)





591512 SOC BRUSHED GOLD 2 WAYS CONCEALED ODISEA JOYA S2 591512SOC

Collection:
Odisea joya

Finish:
Brushed gold

Code:
59D307689

Location:
Bath

Category:
Shower

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|------------------------|
| • Handle: | 5900N-35OC (59Z307749) |
| • Index: | DT1-OCN (AAZ303183) |
| • Cartridge nut cover: | 4980OC (AAZ303180) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartridge: | 35100 (252204) |
| • Handle wheel cover: | 3761NEOC (AAZ303209) |
| • Ceramic diverter: | 4004 (AAZ300972) |
| • Wall plate: | KX2OC (AAZ303093) |
| • Concealed body: | XX1512OC (AAZ307165) |
| • Distributor shirt: | CEMP3504OC (AAZ307194) |
| • Diverter nut: | TSC354 (261914) |
| • Handle wheel: | 595001OC (59Z307745) |
| • Cartridge shirt: | CEMP3501OC (AAZ304287) |





591512 SOC OR BROSSÉ ENCASTRÉ 2 VOIES ODISEA JOYA S2 591512SOC

Collection:
Odisea joya

Finition:
Or brossé

Code:
59D307689

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Manette: | 5900N-35OC (59Z307749) |
| • Index: | DT1-OCN (AAZ303183) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980OC (AAZ303180) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Enjoliveur du croisillon: | 3761NEOC (AAZ303209) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Plaque enjoliveur: | KX2OC (AAZ303093) |
| • Corp encastré: | XX1512OC (AAZ307165) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3504OC (AAZ307194) |
| • Écrou distributeur: | TSC354 (261914) |
| • Croisillon : | 595001OC (59Z307745) |
| • Chemise cartouche: | CEMP3501OC (AAZ304287) |





591512 SOC UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER 2 WEGE GOLD
GEBÜSTET ODISEA JOYA S2

591512SOC

Sammlung:
Odisea joya

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
59D307689

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften


- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|------------------------|
| • Hebel: | 5900N-35OC (59Z307749) |
| • Abdeckkappe: | DT1-OCN (AAZ303183) |
| • Kartuschenringblende: | 4980OC (AAZ303180) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Griff-Abdeckkappe: | 3761NEOC (AAZ303209) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Zierblende : | KX2OC (AAZ303093) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1512OC (AAZ307165) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: | CEMP3504OC (AAZ307194) |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |
| • Griff: | 595001OC (59Z307745) |
| • Patronenhemd: | CEMP3501OC (AAZ304287) |





591512SOC

Coleção: Odisea joya	Acabamento: ouro escovado	Código: 59D307689
Localização: Banho	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

• Manípulo:	5900N-35OC (59Z307749)
• Distintivo:	DT1-OCN (AAZ303183)
• Cobertura porca do cartucho:	4980OC (AAZ303180)
• Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
• Cartucho:	35100 (252204)
• Tampa do volante:	3761NEOC (AAZ303209)
• Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
• Placa decorativa:	KX20C (AAZ303093)
• Corpo embutido:	XX1512OC (AAZ307165)
• Camisa do distribuidor:	CEMP3504OC (AAZ307194)
• Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)
• Volante:	595001OC (59Z307745)
• Camisa do cartucho:	CEMP3501OC (AAZ304287)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com